



Pequeños Depósitos

Construidos en acero inoxidable de 1.5mm de espesor, fondo de tipo cónico a) tubulares, pudiéndose suministrar con diferentes accesorios:

- Tapa superior fija, tapa abatible, y tapa flotante inoxidable.
- Nivel tubular lateral cerrado.
- Grifo o válvula para vaciado parcial.
- Tubuladura de apure acodada con grifo o válvula de vaciado total.

CAPACIDAD	100	300	500	700	1000	1600
DIAMETRO	477	650	726	930	1000	1000
H CILINDRO	600	1000	1230	1300	1300	2000
H TOTAL	1050	1450	1780	1850	1850	2650



Placas Calefactoras Interior Depósitos

Placas electro soldadas o tubulares, en acero inoxidable.

Son muy útiles en donde las temperaturas de los depósitos de bodega son muy bajas, por lo que el aceite se puede encontrar casi congelado, siendo muy difícil su trasiego para carga de cisterna.

Se acondiciona la temperatura de forma individual sin tener que calentar toda la bodega.

Se instalan en la parte baja de los depósitos y la temperatura es controlada mediante termostato.

MEDIDAS:

- 1.800 X 370 mm.
- 2.000 X 370 mm.
- 2.500 X 370 mm.
- 3.000 X 370 mm.

