

Isosumer 70 M IB

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 70 l/min. 1"
- System anti-press inox by Isotank
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida



Isosumer 10 M IB

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 10 l/min. 1"
- System anti-press inox by Isotank
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida



Isosumer 70 M I

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.75CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 70 l/min. 1"
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida



Isosumer 40 M I

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.50CV 230V monofásica
- Protección IP68 clase F.
- Acero Inoxidable
- Caudal 40 l/min. 1"
- Interruptor nivel seguridad
- Ubicación sumergida



Isoex 50 M I

- Especial para AdBlue, AUS32, DEF
- Potencia 0.80CV 230V monofásica
- Acero Inoxidable
- Caudal 50 l/min. 1"
- Ubicación superficie

