

Isotank EXF PRO tienen **Certificación CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**. Ingeniería, diseño y fabricación en la EU según las especificaciones marcadas por la **Norma ISO-22241, garantía de calidad, fabricación, distribución y almacenamiento de AUS-32 / AdBlue® / DEF / Arla 32 / Azul 32**. Diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque de consumo propio. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor par a venta público.

Especificaciones:

Depósito polietileno alta densidad

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo.

-Clasificación reacción al fuego CS3d0

-Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Instalación eléctrica libre de halógenos H07Z1-K / RZ1-K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor integrado, a elegir

Surtidor integrado

-Soporte boquerel magnético

-Pistola automática AdBlue inox.

-Cuentalitros Isotank

-Emisor de pulsos

-Puerta aislada surtidor con cerradura

-Posición del surtidor, a elegir

-6 m. manguera EPDM

Bomba:

Isosumer 70 M IB

-Especial para AdBlue, AUS32, DEF

-Potencia 0.75CV 230V monofásica

-Protección IP68 clase F.

-Acero Inoxidable

-Caudal 70 l/min. 1"

-System anti-press inox by Isotank

-Interruptor nivel seguridad

-Ubicación sumergida

Opciones:

Control de temperatura mínima

Telemetría

Imagen corporativa

Devanadera 8m.

Devanadera 15m.

Control de flotas

Dos surtidores

ATEX

Medidas y capacidades nominales:

| Descripción | L | W | H | S | Cap./nominal |
|--------------------------|------|------|------|-----------|--------------|
| Isotank EX-F 15 PRO | 2230 | 870 | 2050 | Consultar | 1500 |
| Isotank EX-F 20 PRO | 2220 | 1050 | 2100 | Consultar | 2000 |
| Isotank EX-F 30 PRO | 2830 | 1120 | 1950 | Consultar | 3000 |
| Isotank EX-F 40 PRO | 3060 | 1120 | 2250 | Consultar | 4000 |
| Isotank EX-F 50 PRO | 2920 | 1870 | 2160 | Consultar | 5000 |
| Isotank EX-F 50 PRO Slim | 2970 | 1510 | 2300 | Consultar | 5000 |
| Isotank EX-F 100 PRO | 5260 | 1870 | 2160 | Consultar | 10000 |

