

Isotank EXS SS tienen **Certificación CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**. Ingeniería, diseño y fabricación en la EU según las especificaciones marcadas por la **Norma ISO-22241, garantía de calidad, fabricación, distribución y almacenamiento de AUS-32 / AdBlue® / DEF / Arla 32 / Azul 32**. Diseñados principalmente para la instalación de un surtidor separado del tanque, ya sea de consumo propio o venta público. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, coop. agrícolas, empresa de transportes, canteras, obras públicas, etc.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo

-Clasificación reacción al fuego CS3d0

-Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Instalación eléctrica libre de halógenos H07Z1-K / RZ1-K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Bomba:

Isosumer 70 M IB

-Especial para AdBlue, AUS32, DEF

-Potencia 0.75CV 230V monofásica

-Protección IP68 clase F

-Acero Inoxidable

-Caudal 70 l/min. 1"

-System anti-press inox by Isotank

-Interruptor nivel seguridad

-Ubicación sumergida

Opciones:

Control de temperatura mínima

Telemetría

Imagen corporativa

Sistema Dual

Base monoblock acero inoxidable

ATEX

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	Cap./nominal
Isotank EX-S 27 SS	1720	1050	2300	2700
Isotank EX-S 32 SS	2000	1050	2300	3200
Isotank EX-S 41 SS	2510	1050	2300	4100
Isotank EX-S 50 SS Slim	3000	1050	2300	5000
Isotank EX-S 50 SS	2180	1510	2550	5000
Isotank EX-S 60 SS Slim	3550	1050	2300	6000
Isotank EX-S 60 SS	2520	1510	2550	6000
Isotank EX-S 75 SS Slim	3100	1510	2550	7500
Isotank EX-S 75 SS	2755	1680	2550	7500
Isotank EX-S 100 SS Slim	4180	1510	2550	10000
Isotank EX-S 100 SS	3645	1680	2550	10000
Isotank EX-S 150 SS Slim	4700	2100	2550	15000
Isotank EX-S 150 SS	4210	2430	2550	15000
Isotank EX-S 200 SS	5250	2430	2550	20000
Isotank EX-S 250 SS	6420	2430	2550	25000
Isotank EX-S 300 SS	7340	2430	2550	30000
Isotank EX-S 350 SS	8540	2430	2550	35000

